



PORTA

**DOCKDOOR
E DOCKISO**

VOCÊ
PODE
CONFIAR



PORTA

DOCKDOOR E DOCKISO

Com operação motorizada, se adequa perfeitamente aos locais com tráfego moderado.

Se você busca uma solução econômica para o fechamento de seu galpão, conte com a eficiência da Porta DOCKDOOR RAYFLEX.



ROBUSTEZ E
RESISTÊNCIA



BAIXA
MANUTENÇÃO



OPERAÇÃO
SEGURA



● **ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA**

A porta é resistente às cargas de vento devido aos tubos horizontais que se encaixam nas laterais da porta dando maior estabilidade.

A elevação da lona para abertura da porta é realizada por meio de cintas de alta resistência que se enrolam ao cilindro e promovem o empacotamento das seções.

● **BAIXA MANUTENÇÃO**

Com fechamento realizado por meio de gravidade, não utiliza contrapeso que acelera o processo de manutenção de uma porta.



ABERTURA MANUAL

Realizada por meio de corrente acoplada ao motor em caso de falta de energia.



RESISTÊNCIA AO VENTO

Tubos horizontais para estabilidade da lona.



VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL

Bolsa inferior para assentamento no piso.



FÁCIL OPERAÇÃO

Botão em três estágios para abrir, parar e fechar a porta.



ISOLAMENTO TÉRMICO

(Versão Dockiso)

Vinil Duplo com Isolante Térmico Interno (opcional).



VERSÕES DISPONÍVEIS

DOCKDOOR	Lona em vinil reforçado de 900 gr/m ²
DOCKISO	Duas lonas em vinil reforçado e 900 gr/m ² + isolante térmico interno

PORTA DOCKDOOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.750 mm H 1.500 mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 3.500 mm H 3.500 mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	-
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 0,25 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida.
RESISTÊNCIA AO VENTO	Até 60 Km/h	Demais cargas sob consulta
ESTRUTURA	Aço galvanizado, aço pintado ou aço inox	-
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	-
LIMITE DE ABERTURAS DIÁRIAS	Até 40 vezes	Galvanizado, pintado ou aço inox
ABERTURA DE EMEREGÊNCIA	Por meio de corrente acoplada ao motor	-

CORES DE LONAS DISPONÍVEIS

Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto

CERTIFICAÇÕES: NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



Tel: +55 11 4645.3360
comercial@rayflex.com.br
www.rayflex.com.br